Technische Daten	SC 6 Ecoline	SC 6	SC 6 S Ecoline	SC 6 S
Presskraft (kN/Ton)	2.000/200	2.000/200	2.800/280	2.800/280
Schmierung entfällt: 20 % weniger Reibung	✓	✓	✓	✓
Steuerung	Control A	Control A	Control A	Control A
SAE R 15*/4SH 1-Teil-Armatur	2"	2"	2"	2"
4 SH* 2-Teil-Armatur	2"	2"	2"	2"
SAE R 15* 2-Teil-Armatur	1½"	1½"	2"	2"
Industrie	3"	3"	3"	3"
90°-Bogen	2"	2"	2"	2"
Max. Pressbereich (mm/Zoll)	102 / 4,02	102 / 4,02	102 / 4,02	102 / 4,02
Öffnungsweg (mm/Zoll)	+45 / +1,77	+45 / +1,77	+45 / +1,77	+45 / +1,77
Öffnung ohne Backen (mm/Zoll)	147 / 5,78	147 / 5,78	147 / 5,78	147 / 5,78
Grundbackenlänge (mm/Zoll)	110 / 4,33	110 / 4,33	110 / 4,33	110 / 4,33
Backentyp	239 - xx/266 **	239 - xx/266 **	239 - xx/266	239 - xx/266
Geschwindigkeit (mm/sec)				
Schließen	4,9	9,7	3,0	6
Pressen	2,3	2,2	1,4	1,4
Öffnen	8,2	16	5,3	13,3
Geräuschpegel	69 dBA	67 dBA	69 dBA	67 dBA
Antrieb	4 kW 3~VAC	4 kW 3~VAC	4 kW 3~VAC	4 kW 3~VAC
Öl	50 l	70 l	50 l	70 l
L x B x H (mm)	700 x 600 x 735	745 x 600 x 1360	700 x 600 x 735	745 x 600 x 1.360
Gewicht	275 kg	375 kg	315 kg	415 kg
Optionen				
12 VDC/24 VDC	✓	–	✓	–
1~VAC	✓	✓	✓	✓
Control C.2/IPC	✓	✓	✓	✓

* Abhängig von der Armatur. ** Ohne Zwischenbacken.
Pakete Seite 28 / Zubehör und Optionen Seite 56

Backentyp

239-xx-Ø-yy	266
Ø mm	mm	mm
6,8	65	
9	65	
10	65	
12	65	
14	65	
16	65	
17	65	
19	65	
20	65	
22	65	
24	65	
26	65	
28	80	
30	80	
31	80	
32	80	
34	80	
36	80	
38	80	
39	80	
40	80	
44	80	
47	100	
50	100	
54	100	
57	100	
62	100	110
67		110
71		110
74		110
78		110
84		110
86		110
92		110
94		110

Beschreibung

Die SC 6-Serie verpresst selbst kurze 90°-Armaturen mit langem Bogen. Dies ist mit keiner anderen konventionellen Maschine möglich.

SC = Presswerkzeug mit Zylinder