SH 2 M H2 | SH 2 M Ecoline | SH 2 P | SH 2 A | SH 2 LA

Technische Daten	SH 2 M H2	SH 2 M Ecoline	SH 2 P	SH 2 A	SH 2 LA
Presskraft (kN/Ton)	900/90	900/90	770/77	900/90	450/45
Schmierung entfällt: 20 % weniger Reibung	✓	✓	✓	✓	✓
SAE R 12/4SP* 1-Teil-Armatur	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	¾"
SAE R 15/4SH* 2-Teil-Armatur	1"	1"	1"	1"	⅝"
Industrie	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
90°-Bogen	1"	1"	1"	1"	1"
Max. Pressbereich** (mm/Zoll)	63 / 2,48 mm	63 / 2,48 mm	63 / 2,48 mm	63 / 2,48 mm	63 / 2,48 mm
Öffnungsweg (mm/Zoll)	+22 / +19,06	+22 / +19,06	+22 / +19,06	+22 / +19,06	+22 / +19,06
Öffnung ohne Backen (mm/Zoll)	77 / 3,03	77 / 3,03	77 / 3,03	77 / 3,03	77 / 3,03
Grundbackenlänge (mm/Zoll)	75 / 2,95	75 / 2,95	75 / 2,95	75 / 2,95	75 / 2,95
Backentyp	263	263	263	263	263
Geschwindigkeit (mm/sec)					
Schließen	-	-	0,9	5,8	2,4
Pressen	-	-	0,9	0,6	0,2
Antrieb	Manuell	Manuell	Pneumatisch ***	1~VAC	1~VAC
Öl	0,75 l	0,75 l	2 l	1,5 l	1,5 l
L x B x H (mm)	500 x 420 x 440	216 x 165 x 348	380 x 400 x 310	450 x 450 x 350	450 x 450 x 450
Gewicht	32 kg	29 kg	33 kg	41 kg	56 kg

Backentyp

263

Ø mm	mm
6,8	40
9	75
12	75
14	75
17	75
20	75
24	75
28	75
32	75
36	75
40	75
44	75
47	75

SH = Hohlkolben-Presswerkzeug

* Abhängig von der Armatur. ** Mit Grundbacken. *** 7 bar/98 psi.

Pakete Seite 28 / Zubehör und Optionen Seite 56

Beschreibung

Bei den SH 2 Modellen gibt es ein optisches Signal, wenn das Pressmaß erreicht ist. Die elektrischen Varianten haben eine Stoppautomatik.

Die Teleskop-Handhebelpumpe ist bei allen SH 2 M-Maschinen standardmäßig inkludiert.

Das Fördervolumen der Sonderpumpe von SH 2 MH und SH 2 M Ecoline ist ca. um das Dreifache höher als in der Standard-Version. 32/3 cc anstatt 11/3 cc.

PUM 0.8/3.2-700 bar. Das mobile Hochdruckaggregat schafft 700 Bar: ein wahrer Zauberkasten!

SH 2 DC